



Modell ULISSE

Infrarot-Fernbedienung

Modell ULISSE

Allgemeine Angaben

- Split-Klimagerät mit Aussenteil
- Kältemittel **R410A**
- Verbindung zwischen Innen- und Aussengerät durch flexible und abtrennbare Kältemittelleitung. Standard 2,1 m, verlängerbar um 2 m oder 4 m.
- Die Verschraubungen der Kältemittelleitungen befinden sich unter dem Gehäusedeckel im Aussengerät
- Anfallendes Kondenswasser wird mittels Kondensatpumpe nach aussen über den Kondensator geleitet, wo es verdunsten kann.
- Bedienung mittels Infrarot-Fernbedienung mit 24-Std.-Tages-Timer mit Echtzeituhr.

Betriebsarten

- Kühlen
- Heizen WP (Ulisse HL)
- Entfeuchten
- Ventilation

Besonderheiten

- Energieeffizienz Klasse A
- geräuscharmer Betrieb
- waschbarer Luftfilter

MOBILES Split-Klimagerät			mit Aussenteil	Kühlen und Heizen	
Modell			ULISSE 10CLA	ULISSE 13PCLA	ULISSE 10HLA
Betriebsspannung			230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Kühlleistung			kW 2,98	3,98	2,98
Heizleistung			kW –	–	3,34
Leistungsaufnahme			kW 1,03	1,48	1,05
Betriebsstrom			A 4,8	7,0	5,0
Absicherung			Träge A 10	13	10
Lüfterstufen			3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto
Abmessungen	Innengerät	B×H×T	mm 580×790×245	580×790×245	580×790×245
	Aussengerät	B×H×T	mm 440×435×230	525×490×250	440×435×230
Nettogewicht innen/aussen			kg 44 / 8,5	44 / 15	45 / 15
ZUBEHÖR					
Leitungs-			Länge 2 m		
Verlängerungs-Kit			Länge 4 m		

