



RAS – Innengerät SX8



Infrarot-Fernbedienung

Modell PREMIUM SX8

Allgemeine Angaben

- Wand-Split Klimageräte
- Kältemittel **R410A**
- Durch Inverterregelung rund 30% Energieeinsparung.
- Drehzahlgeregelte Ventilatoren für geräuscharmen Betrieb.
- Gehäuse Innenseite mit Edelstahlbeschichtung für absolut Reine Luft.
- Die austretende Luft wird durch einen Ionengenerator mit ionisiertem Wasserdunst angereichert.
- Edelstahl-Luftfilter mit Selbstreinigungsfunktion
- Luftreinigung, entfernt alle Schmutzpartikel aus der Raumluft
- Sehr hohe Entfeuchterleistung durch optimale Regelung der Kühl-/Heizfunktion

Betriebsarten

- Kühlen – Heizen WP – Entfeuchten – Ventilation – Luftreinigung

Besonderheiten

- Energieeffizienz Klasse A
- konstante Raumtemperatur durch Inverterregelung
- Einsatzbereich Kühlen +10 °C / +43 °C
- Einsatzbereich Heizen –15 °C / +21 °C
- Aussengerät werkseitig für die maximale Leitungslänge befüllt
- Betriebsstrom für Innengerät sowie Kommunikation Innen-/Aussengerät 35 VDC
- geräuscharmer Betrieb durch trapezförmigen Radiallüfter (Innengerät)
- waschbarer Titan-Luftfilter
- automatischer Wiederanlauf nach Stromunterbruch eingebaut
- Aussen- und Innengeräte mit Störungs-Diagnosesystem



RAC-18/25/35SX8 – Aussengerät

ZUBEHÖR

KOV-500:

Wandkonsole für Aussengeräte
RAC-18 bis 35SX8

PREMIUM SX INVERTER		Wandgeräte		Kühlen und Heizen WP	
Innengerät	Modell	RAS-18SX8	RAS-25SX8	RAS-35SX8	
Aussengerät	Modell	RAC-18SX8	RAC-25SX8	RAC-35SX8	
Kühlleistung		kW 1,8 (0,5–3,0)	2,5 (0,5–3,4)	3,5 (0,5–4,1)	
Heizleistung		kW 2,3 (0,6–4,8)	3,2 (0,6–5,8)	4,2 (0,5–6,1)	
Betriebsspannung		230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	
Leistungsaufnahme		kW 0,375 (0,65–1,07)	0,58 (0,65–1,41)	0,875 (0,65–1,49)	
Betriebsstrom		A 2,13	3,13	4,68	
Absicherung		Träge A 10	10	13	
Lüfterstufen		3 + 1	3 + 1	3 + 1	
Abmessungen	Innengerät	B×H×T mm 798×295×233	798×295×233	798×295×233	
	Aussengerät	B×H×T mm 750×540×288	50×540×288	50×540×288	
Nettogewicht	Innengerät	kg 11,5	11,5	11,5	
	Aussengerät	kg 36	36	36	