



Infrarot-Fernbedienung



Kabel-Fernbedienung (optional)

RAI – 4-Weg-Kassettengerät

Modell RAI 4-WEG-KASSETTENGERÄT (600 × 600 mm)

Allgemeine Angaben

- waschbarer Luftfilter im Ansaugbereich
- automatische Luftleitlamelle mit Fernbedienung einstellbar
- Betriebs- sowie Störungsanzeige am Gerät
- Betriebsspannung für Ventilatormotor und Kommunikation Innen-/Aussengerät 35 V DC
- eingebaute DC-Kondenswasserpumpe (35 V)
- Bedienung mittels Infrarot Fernbedienung mit 24-Std.-Tages-Timer und Echtzeituhr
- Kabelfernbedienung mit Wochentimer und Echtzeituhr 24 Std. (optional)

Betriebsarten

- Kühlen
- Heizen WP
- Entfeuchten
- Ventilation

Besonderheiten

- Energieeffizienz Klasse A
- konstante Raumtemperatur durch DC-Inverterregelung
- automatische Anpassung der Ventilatorgeschwindigkeit
- geräuscharmer Betrieb durch grossen Ventilator
- Förderhöhe Kondensatpumpe 30 cm über Unterkante Gerät
- Luftaustritt auf 2, 3 oder 4 Seiten möglich
- Ablaufstutzen in Tropfwanne für Restkondenswasser
- Störungs-Diagnosesystem

Fernbedienung

- Einstellbare Parameter
- «One Touch»-Econo-Dry-Funktion
- Programmierbarer Zeitschalter
- «One Touch»-Nachtbetrieb
- 24-Std.-Ein-/Aus-Timer mit Echtzeituhr

4-WEG-KASSETTENGERÄTE				Kühlen und Heizen WP			
Modell Gerät		RAI-25NH5		RAI-35NH5		RAI-50NH5	
Modell Blende		RAI-ECPM		RAI-ECPM		RAI-ECPM	
Kühlleistung		kW 2,5 (0,9–3,0)		3,5 (0,9–4,0)		5,0 (0,9–5,2)	
Heizleistung		kW 3,5 (0,9–5,0)		4,8 (0,9–6,6)		6,5 (0,9–8,1)	
Betriebsspannung		35 V DC vom Aussengerät					
Lüfterstufen		Anzahl 3 + Auto		3 + Auto		3 + Auto	
Bedienung		Infrarot-Fernbedienung					
Abmessungen	Gerät	B×H×T	mm 580×285×580	580×285×580		580×285×580	
	Blende	B×H×T	mm 650×32×650	650×32×650		650×32×650	
Nettogewicht	Gerät	kg 20		20		20	
	Blende	kg 4		4		4	